



# SCHEMA TECNICA DI SICUREZZA DEI MATERIALI

## 1. Identificazione della sostanza/ preparato e della società/impresa

**Identificazione del preparato** 51644M  
**Selectability number** 44  
**Utilizzo del preparato.** Stampa a getto d'inchiostro  
**Identificazione società** Hewlett-Packard Italiana S.r.l.  
Via Giuseppe Di Vittorio, 9  
Cernusco sul Naviglio, Italia, 20063

### Numero telefonico di emergenza

**Centro Antiveleni** 06 305 4343

### Linea informativa Hewlett-Packard per gli effetti sulla salute

**(Chiamata gratuita all'interno degli USA)** 1-800-457-4209

**(Diretto)** 1-503-494-7199

### Numero di telefono per informazioni generali

**Telefono** 02 92121

### Linea telefonica di assistenza clienti HP

**(Chiamata gratuita all'interno degli USA)** 1-800-474-6836

**(Diretto)** 1-208-323-2551

**Data di revisione** 18-Dec-2004

**Scheda di Sicurezza Numero** 24666

## 2. Composizione/Informazioni sugli ingredienti

Componente/sostanza	Codice CAS	% per peso	Codice UE	Classificazione UE
Acqua	7732-18-5	< 70	231-791-2	
1,5-pentandiolo	111-29-5	< 10	203-854-4	
Alchidoli etilico	Proprietario	< 7.5	Proprietario	
2-pirrolidone	616-45-5	< 7.5	210-483-1	Xi, R36/38
Metal nitrate #2	Proprietario	< 7.5	Proprietario	Xi, O, R36/37/38, 8
Substituted naphthalenesulfonate salt #10	Proprietario	< 2.5	Proprietario	Xi, R41, 43, 52/53

### Informazioni sulla composizione

Questa fornitura di inchiostro contiene una formula con inchiostro ad acqua. Questo prodotto è stato valutato in base ai criteri specificati nelle Direttive UE 67/548/EEC e 1999/45/EC e successive modifiche. Per il testo completo delle frasi R menzionate in questa sezione, riferirsi alla sezione 16.

## 3. Indicazione dei pericoli

**Panoramica di emergenza** Il contatto con gli occhi e la pelle può causare irritazioni.

**Effetti acuti sulla salute** Rischi potenziali presunti in seguito a esposizione ai componenti.



# SCHEMA TECNICA DI SICUREZZA DEI MATERIALI

## Contatto con la pelle

### *1,5-pentandiolo*

A contatto con la pelle può provocare irritazione.

### *2-pirrolidone*

A contatto con la pelle può provocare irritazione.

### *Alchildiol etilico*

A contatto con la pelle può provocare lieve irritazione.

### *Metal nitrate #2*

A contatto con la pelle può provocare irritazione.

### *Substituted naphthalenesulfonate salt #10*

Può causare sensibilizzazione da contatto con la pelle.

## Contatto con gli occhi

### *1,5-pentandiolo*

A contatto con gli occhi può provocare irritazione.

### *2-pirrolidone*

A contatto con gli occhi può provocare irritazione.

### *Alchildiol etilico*

A contatto con gli occhi può provocare lieve irritazione.

### *Metal nitrate #2*

A contatto con gli occhi può provocare irritazione.

### *Substituted naphthalenesulfonate salt #10*

Rischio di gravi lesioni oculari.

## Inalazione

### *2-pirrolidone*

L'inalazione può causare irritazioni dell'apparato respiratorio.

### *Metal nitrate #2*

L'inalazione può causare irritazioni dell'apparato respiratorio.

## Ingestione

### *2-pirrolidone*

L'ingestione può causare nausea, vomito e diarrea.

### *Metal nitrate #2*

Contiene sali di nitrato, può causare metaemoglobinemia.



# SCHEMA TECNICA DI SICUREZZA DEI MATERIALI

## Potenziali effetti sulla salute

**Vie di esposizione** L'esposizione a questo prodotto avviene potenzialmente per contatto cutaneo e attraverso gli occhi e per inalazione.

L'inalazione e l'ingestione non sono ritenute vie di esposizione significative in condizioni normali di utilizzo.

Per questa specifica formulazione non sono disponibili dati completi di tossicità.

**Effetti cronici sulla salute** Nessuno conosciuto.

**Carcinogenicità** Nessuno dei componenti presenti in questo materiale a concentrazioni uguali o maggiori dell'0,1% è elencato da UE, MAK, IARC, NTP o OSHA.

**Altre informazioni** Questo inchiostro magenta non è classificato secondo la Direttiva UE 1999/45/CE.

---

## 4. Interventi di primo soccorso

### Misure di primo soccorso

**Occhio** Non strofinare gli occhi. Sciacquare immediatamente con abbondante acqua calda e pulita (a bassa pressione) per almeno 15 minuti o finché le particelle non sono state completamente rimosse. Se l'irritazione persiste, ricorrere all'assistenza medica.

**Pelle** Lavare accuratamente le zone interessate con acqua e sapone. Consultare un medico se l'irritazione peggiora o persiste.

**Inalazione** Portare all'aria aperta. Se i sintomi persistono, consultare un medico.

**Ingestione** Nel caso di una ingestione in grande quantità, consultare un medico.

---

## 5. Misure antincendio

**Punto di infiammabilità e metodo** > 93.3 °C (> 200 °F); Pensky-Martens a vaso chiuso

**Prodotti combustibili pericolosi** Fare riferimento alla Sezione 10.

**Mezzi di estinzione** Prodotto chimico secco, CO<sub>2</sub>, acqua a pioggia o schiuma standard.

**Agenti di estinzione non idonei** Non conosciuti.

**Rischi insoliti di esplosione e incendio** Non conosciuti.

**Procedure antincendio speciali** Nessuno stabilito.

---

## 6. Provvedimenti in caso di dispersione accidentale

**Precauzioni personali** Portare un equipaggiamento adeguato di protezione personale.

**Precauzioni ambientali** Non lasciar penetrare il prodotto negli scarichi. Non scaricare il flusso di lavaggio in acque libere o in sistemi fognari sanitari.

**Procedure in caso di emissione o fuoriuscita di materiale** Asciugare con materiale assorbente inerte. Aspirare o raccogliere con cautela il materiale in un sacchetto o in un altro contenitore sigillato. Smaltire secondo le norme locali. Vedere anche la Sezione 13, Osservazioni sullo smaltimento



# SCHEMA TECNICA DI SICUREZZA DEI MATERIALI

## 7. Manipolazione e immagazzinamento

<b>Manipolazione</b>	Evitare il contatto con la pelle, con gli occhi e con gli indumenti.
<b>Stoccaggio</b>	Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tenere lontano da fonti di calore o freddo eccessivo.

## 8. Protezione personale/Controllo dell'esposizione

<b>Valori limite di esposizione</b>	Non sono stati definiti limiti di esposizione per questo prodotto.
<b>Equipaggiamento per la protezione personale</b>	
<b>Generale</b>	Indossare protezioni personali per ridurre al minimo l'esposizione alla pelle e agli occhi.
<b>Misure igieniche</b>	Manipolare rispettando una buona igiene industriale e le misure di sicurezza adeguate.
<b>Direttive per l'esposizione</b>	Utilizzare in ambienti adeguatamente ventilati.

## 9. Proprietà fisiche e chimiche

<b>pH</b>	6 - 7.4
<b>Pressione di vapore</b>	Non determinato
<b>Punto di ebollizione</b>	Non determinato
<b>Solubilità</b>	Solubile in acqua
<b>Gravità speciale</b>	1 - 1.2
<b>Contenuto di VOC</b>	< 3 %
<b>Punto di infiammabilità</b>	> 93.3 °C (> 200 °F)
<b>Viscosità</b>	> 2 cp
<b>Densità di vapore</b>	> 1 (aria = 1,0)
<b>Tasso di evaporazione</b>	Non determinato
<b>Infiammabilità</b>	Non determinato
<b>Proprietà ossidanti</b>	Non determinato
<b>Colore</b>	Magenta

## 10. Stabilità e reattività

<b>Stabilità</b>	Stabile se immagazzinato osservando le raccomandazioni.
<b>Polimerizzazione pericolosa</b>	Non avverrà.
<b>Prodotti di decomposizione pericolosi</b>	Durante la decomposizione, questo prodotto può generare ossidi di azoto gassosi, monossido e biossido di carbonio e/o idrocarburi a basso peso molecolare.
<b>Incompatibilità</b>	Incompatibile con le basi forti e con gli agenti ossidanti.

## 11. Informazioni tossicologiche

Per questa specifica formulazione non sono disponibili dati completi di tossicità.  
Fare riferimento alla Sezione 3 per informazioni sugli effetti sulla salute e alla Sezione 4 per informazioni sugli interventi di primo soccorso.



# SCHEMA TECNICA DI SICUREZZA DEI MATERIALI

<b>Irritazione agli occhi</b>	Lieve irritante sul coniglio (OECD 405) Non classificato per irritazione agli occhi secondo la Direttiva UE 67/548/EEC e 1999/45/EC.
<b>Sensibilizzazione</b>	Non - sensitizer in guinea pig (OECD 406) Non classificato per skin sensitisation secondo la Direttiva UE 67/548/EEC e 1999/45/EC.

## 12. Informazioni ecologiche

<b>Tossicità acquatica</b>	CL50/96h/Pimephales promelas =512 mg/L Tossicità su base statica acuta (trout), sopravvivenza (100 mg/L) = 100% Tossicità su base statica acuta (trout), sopravvivenza (10 mg/L) = 100%
----------------------------	---

## 13. Osservazioni sullo smaltimento

<b>Istruzioni per lo smaltimento</b>	Smaltire secondo le norme locali. Il programma HP Planet Partners (trademark) di ritiro & riciclo per i consumabili di stampa consente di riciclare in modo semplice le cartucce originali HP per stampanti a getto d'inchiostro e laser. Per ulteriori informazioni e per sapere se questo servizio è disponibile nel proprio paese, consultare il sito web <a href="http://www.hp.com/recycle">http://www.hp.com/recycle</a> .
--------------------------------------	---

## 14. Informazioni sul trasporto

<b>Generale</b>	Articolo non regolamentato da DOT, IATA, ADR, IMDG o RID negli Stati Uniti.
<b>IATA</b>	
<b>Corretto nome di spedizione</b>	Non applicabile
<b>Classe di rischio</b>	Non applicabile
<b>Eccezioni per l'imballaggio</b>	Nessuna
<b>Numero di identificazione (UN)</b>	Nessuna
<b>Gruppo di imballaggio</b>	N/A

## 15. Informazioni sulla normativa

<b>Norme internazionali</b>	Tutte le sostanze chimiche contenute in questo prodotto HP sono state indicate o sono esenti dall'obbligo di indicazione ai sensi della legge sulla notifica delle sostanze chimiche nei seguenti paesi: USA(TSCA), UE (EINECS/ELINCS), Svizzera, Canada (DSL/NDSL), Australia, Giappone, Filippine, Sud Corea, Nuova Zelanda e Cina.
<b>Etichetta UE</b>	Contiene Reactive Red dye. Può provocare una reazione allergica.

## 16. Altre informazioni

<b>Informazioni del produttore</b>	Hewlett-Packard Company 1000 NE Circle Boulevard Corvallis, OR 97330-4239 US	
<b>Definizione/i della frase di rischio degli ingredienti</b>	R36/37/38	Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.
	R36/38	Irritante per gli occhi e la pelle.
	R41	Rischio di gravi lesioni oculari.
	R43	Può causare sensibilizzazione da contatto con la pelle.



invent

# SCHEDA TECNICA DI SICUREZZA DEI MATERIALI

## Definizione/i della frase di rischio degli ingredienti

R52/53 Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.  
R8 Può provocare l'accensione di materie combustibili.

## Altre informazioni

Questa scheda tecnica per la sicurezza dei materiali (MSDS, Material Safety Data Sheet) è stata preparata in conformità alla Direttiva UE 91/155/CEE, modificata dalla Direttiva 2001/58/CE.

## Data di Pubblicazione

18-Dec-2004

## Revisione

1

## sostituisce scheda datata

12-Dec-2004

## Limitazione di responsabilità

Questa scheda tecnica di sicurezza dei materiali viene fornita gratuitamente ai clienti di Hewlett-Packard. I dati sono quelli più attuali e noti a Hewlett-Packard al momento della preparazione di questa scheda e sono ritenuti accurati. Non devono essere interpretati come una garanzia di proprietà specifiche dei prodotti o di idoneità a una particolare applicazione. Questo documento è stato predisposto secondo i requisiti delle giurisdizioni specificate nella precedente Sezione 1 e potrebbero non essere conformi alle normative vigenti in altri Paesi.

## Significato delle abbreviazioni

### ACGIH

ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists)

### Cas

CAS (Chemical Abstracts Service)

### CERCLA

CERCLA (Comprehensive Environmental Response Compensation and Liability Act)

### CFR

CFR (Code of Federal Regulations)

### COC

COC (Cleveland Open Cup)

### DOT

Ministero dei Trasporti

### EPCRA

Emergency Planning and Community Right-to-Know Act (aka SARA)

### IARC

IARC (International Agency for Research on Cancer)

### NIOSH

NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health)

### NTP

NTP (National Toxicology Program)

### OSHA

OSHA (Occupational Safety and Health Administration)

### PEL

Limite di esposizione ammissibile

### RCRA

RCRA (Resource Conservation and Recovery Act)

### REC

Consigliato

### REL

Limite di esposizione consigliato

### SARA

SARA (Superfund Amendments and Reauthorization Act) del 1986

### STEL

Limite di esposizione a breve termine

### TCLP

Procedura TCLP (Toxicity Characteristics Leaching Procedure)

### TLV

Valore limite di soglia (TLV)

### TSCA

Inventario TSCA (Toxic Substances Control Act)

### Sost. Org. Vol.

Composti organici volatili (VOC)